

Spannklaungreifer

Für stehende Standardkunststofffässer 120 l mit hohem oder niedrigem Deckel.

Einfache Einhandbedienung durch horizontales Führungsrohr und selbsteinrastende Sperrklinke.

Das Entriegeln erfolgt durch Handbetätigung der Sperrklinke am Führungsrohr.
(Pfeifer)

Für Fass-Durchmesser : 395 mm
Tragfähigkeit : 360 kg
Eigengewicht : ca. 7 kg



Fassgreifer

Für den Transport von stehenden eigenstabilen Metallfässern mit Deckelrand oder mit geschlossenem Deckel bzw. Ausgießöffnung
(Pfeifer)

Für Fass-Durchmesser : 420 - 640 mm
Tragfähigkeit : 250 kg
Eigengewicht : ca. 5,3 kg



Aufsteckschuh für Gabelstaplerzinke

Höhe mm	Nr.	Tragfähigkeit t	B mm	D mm	H mm	l x h mm	Eigengewicht kg
185	1	1,00	125	50	185	125 x 50	4
250	2	2,00	145	60	250	145 x 60	6
290	3	3,00	180	80	290	180 x 80	8

In kompakter Leichtbauweise für den Einsatz an der einzelnen Gabelstaplerzinke mit drehbarem Sicherheits-Lasthaken* und klemmbarer Knebelschraube.

(Pfeifer)

- = nicht unter Last drehbar !
optional mit kugelgelagertem Lasthaken
(Mehrpreis) lieferbar

